




HASTA  
**19 SEER**  
**INVERTER**  
SERIES




INVERTER 19



# **#1 MUNDIAL EN** **AIRES ACONDICIONADOS**

Con más **1,000,000,000** de  
unidades vendidas en el mundo.

greemexico.mx





HASTA  
**19 SEER**  
**INVERTER  
SERIES**

**R410A**  
REFRIGERANTE  
ecológico



65% Mayor Ahorro



Movimiento Oscilatorio



Programación de Tiempo Automático



Display Oculto



iFeel



Turbo Enfriamiento



Bloqueo de Seguridad Infantil



X-Fan



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Concepto	Medida	1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	2 Ton	3 Ton
Voltaje	V~	115	230	230	230	230
Relación de eficiencia energética estacional	SEER	17	17	17	17	19
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	12,500	12,500	18,700	24,900	37,000
Consumo promedio frío	W	1000	1,000	1,550	2,050	4,100
Consumo promedio calefacción	W	950	950	1,500	1,950	3,800
Amperaje promedio frío	A	9.0	4.5	6.9	9.2	17
Amperaje promedio calefacción	A	8.8	4.4	6.6	9.0	16.5
Refrigerante	R	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Carga refrigerante frío	Kg	0.85	0.85	1.40	1.80	2.60
Carga refrigerante calefacción	Kg	0.85	0.85	1.40	1.80	2.60
Nivel de ruido evaporadora	dB(A)	39	39	45	46	47
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	53	53	56	59	75
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	mm	918x278x364	918x278x364	1038x380x305	1145x410x355	1441x421x358
Dimensiones condensadora (AxBxC)	mm	878x360x580	820x355x735	1026x455x735	1026x455x735	1083x488x855